

Übermittlung von Druckdaten

E-Mail	<u>data@fronk-repro.de</u>
WeTransfer	für größere Datenmengen steht Ihnen auf unseren Internetseiten jeweils unter „Impressum“ eine Uploadmöglichkeit zur Verfügung.
Datenträger	CD, DVD, USB-Stick, Speicherkarten, mobile Festplatten und dergleichen

Verwendete Software

Adobe CS4/CS5.5 | Freehand MX | Corel Draw X6 | Quark XPress 8, allesamt auf Windows-PC.
Für Daten aus MS Office halten Sie bitte Rücksprache mit unseren Mitarbeitern in der Grafikabteilung, Götz Neumann (Telefon 0511 42070-50) oder Holger Rink (Telefon 0511 42070-20)

Dateiformate

PDF, TIF, EPS – in den meisten Fällen ist eine PDF-Datei im Format PDF-X3 sehr gut geeignet.
⚠ BITTE BEACHTEN: Wenn Sie PDF-X3 liefern, sollte der Maßstab 1:1 sein.

Motivformat

Grafik bitte in 1:1 anlegen, je nach Fähigkeiten der verwendeten Software ist aber auch jede andere proportionale Skalierung (z. B. 1:2, 1:4, 1:10) möglich.
Üblicherweise benötigen wir keinen Beschnitt (Druckerweiterung). Davon abweichend legen Sie bitte bei textilen Faltwänden ringsum 50 mm, bei Alu Frame-Tex ringsum je 20 mm Beschnitt an (ausgehend vom Maßstab 1:1). Bitte keine Überfüllung anlegen!

Auflösung

Auf den Maßstab 1:1 bezogen empfehlen wir:

Formate bis DIN-A0	150 dpi
Displaysysteme	100 dpi
Megaprints	36-72 dpi

Schriften

Vorzugsweise als Vektoren eingebettet bzw. in Pfade (Zeichenwege) gewandelt.

Farben

CMYK-Euroskala, RGB-Farben bitte konvertieren. Bitte legen Sie einen farbverbindlichen Ausdruck bei oder nennen Sie uns Referenzfarben (HKS, Pantone).

Allgemeines

Bitte einen Ausdruck zur Satz- und Layoutkontrolle beilegen. Logos sollten möglichst in Vektoren angelegt sein. Exportrahmen bei Grafikprogrammen setzen.

Für weiterführende Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter in der Grafikabteilung, Götz Neumann (Telefon 0511 42070-50) oder Holger Rink (Telefon 0511 42070-20).